



V1.09.26



TM

Ruta HD 40 CF-2

Motorolie voor zwaar transport,
Bussen, Marine

Productbeschrijving

Logan Ruta HD 40, is een hoogwaardige monograde motorolie, speciaal ontwikkeld voor gebruik in diesel- en benzinemotoren, met of zonder turbocompressor, die onder zware omstandigheden werken. Samengesteld uit hoogwaardige basisoliën en verrijkt met geavanceerde additieventechnologie, biedt het uitstekende bescherming tegen slijtage, afzettingen, sludge en oxidatie.

Prestatieniveau

- API CF/CF-2/CD-II/SG
- ACEA E2
- MB 227.0/228.0
- MAN 270
- Allison C4

Typische waarden	Methode	Waarde
SAE ISO waarde	SAE J300	40
Dichtheid bij 15°C, kg/l	ASTM D1250	0,889
Viscositeit bij 40°C, mm²/s	ASTM D445	148,80
Viscositeit bij 100°C, mm²/s	ASTM D445	15,10
Viscositeitsindex	ASTM D2270	102
Stolpunt, °C	ASTM D97	-15
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	234
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	6,9
Sulfaatas, %	ASTM D874	0,91

Logan producten zijn ontworpen met Europese additieven technologie en gefabriceerd in Europa.

Disclaimer

De gegevens die in dit productinformatieblad worden vermeld, zijn bedoeld om de lezer inzicht te geven in de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht op de vermelde datum met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de opsteller geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd om, vooral bij kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in overleg met de leverancier. Vanwege voortdurende productresearch en -ontwikkeling kan de hierin opgenomen informatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

GESCHIKT VOOR DE VOLGENDE TOEPASSINGEN:

PERSONENAUTO'S



LICHTЕ BEDRIJFSWAGENS



VRACHTWAGENS



BUSSEN



BINNENVAART EN MARINE



Kenmerken

- Goede oxidatie- en thermische stabiliteit
- Een zeer actief dispersieadditief in het smeermiddel
- Laag sulfaatas gehalte

Voordelen

- Uitstekende bescherming tegen slijtage en uitstekende reinheid van de motor
- Bescherming tegen sludge, roest en corrosie in de motor
- Dankzij het lage asgehalte uitstekend geschikt voor gebruik in 2-takt Detroit Diesel motoren
- Geringe as afzetting in de motor

Toepassing

Logan Ruta HD 40, voldoet aan belangrijke prestatiestandaarden in de industrie en is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder lichte en zware bedrijfsvoertuigen, grondverzet, landbouwmachines, generatoren, marine en binnenvaart, 2-takt Detroit Diesel motoren en stationaire apparatuur waarvoor een SAE 40 motorolie vereist is.

Volg altijd de aanbevelingen van de motorfabrikant met betrekking tot de viscositeitsklasse, specificaties en de olieverseringsintervallen.

Voor informatie over Logan producten of verkoop:

www.logan-lubricants.nl

Email: info@logan-lubricants.com

Enabling change