V1.09.26

Ruta HD 30 CF

Motorolie voor zwaar transport, Bussen, Marine

Productbeschrijving
Logan Ruta HD 30, is een hoogwaardige monograde motorolie, speciaal ontwikkeld voor gebruik in diesel- en benzinemotoren, met of zonder turbocompressor, die onder zware omstandigheden werken. Samengesteld uit hoogwaardige basisoliën en verrijkt met geavanceerde additieventechnologie, biedt deze uitstekende bescherming tegen slijtage, afzettingen, sludge en oxidatie.

Prestatieniveau
- API CF/SG
- ACEA E2
- MB 227.0/228.0
- MAN 270

Typische waardes	Methode	Waarde
SAE ISO waarde	SAE J300	30
Dichtheid bij 15°C, kg/l	ASTM D1250	0,886
Viscositeit bij 40°C, mm²/s	ASTM D445	97,40
Viscositeit bij 100°C, mm²/s	ASTM D445	12,00
Viscositeitsindex	ASTM D2270	107
Stolpunt, °C	ASTM D97	-24
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	236
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	6,9
Sulfaatas, %	ASTM D874	0,91

Logan producten zijn ontworpen met Europese additieven technologie en gefabriceerd in Europa.

Disclaimer
De gegevens die in dit productinformatieblad worden vermeld, zijn bedoeld om de lezer inzicht te geven in de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht op de vermelde datum met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de opsteller geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd om, vooral bij kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in overleg met de leverancier. Vanwege voortdurende productresearch en -ontwikkeling kan de hierin opgenomen informatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

GESCHIKT VOOR DE VOLGENDE TOEPASSINGEN:

- PERSONENAUTO'S
- LICHTE BEDRIJFSWAGENS
- VRACHTWAGENS
- BUSSEN
- BINNENVAART EN MARINE

Kenmerken
- Goede oxidatie- en thermische stabiliteit
- Een zeer actief dispersieadditief in het smeermiddel
- Laag sulfaatas gehalte

Voordelen
- Uitstekende bescherming tegen slijtage en uitstekende reinheid van de motor
- Bescherming tegen sludge, roest en corrosie in de motor
- Geringe as afzetting in de motor

Toepassing
Logan Ruta HD 30, voldoet aan belangrijke prestatiestandaarden in de industrie en is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder lichte en zware bedrijfsvoertuigen, grondverzet, landbouwmachines, generatoren, marine, binnenvaart en stationaire apparatuur waarvoor een SAE 30 motorolie vereist is.

Volg altijd de aanbevelingen van de motorfabrikant met betrekking tot de viscositeitsklasse, specificaties en de olieverversingsintervallen.

Voor informatie over Logan producten of verkoop:
www.logan-lubricants.nl
Email: info@logan-lubricants.com

Enabling change