



V2.08.26



Titus Synthetic 5W-30 C3

Personenauto motorolie

Productbeschrijving

Logan Titus Synthetisch 5W-30 C3 is een premium, volledig synthetische "mid SAPS" benzine- en dieselmotorolie, ontwikkeld voor topprestaties. Deze olie biedt uitstekende bescherming tegen slijtage, uitstekende koude start bij extreem lage temperaturen, bestand tegen zeer hoge temperaturen en verlaagt de uitlaatgas emissies. Perfect voor moderne motoren die zijn uitgerust met DPF's (dieselroetfilters) en TWC's (driewegkatalysatoren). Zorgt voor superieure motorreinheid, levert brandstofbesparing, terwijl verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn zoals aanbevolen door de autofabrikanten (OEM's).

Prestatieniveau

- ACEA C2, C3
- API SP
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-S1
- GM Dexos 2
- MB 229.31 / 229.51 / 229.52
- Opel OV 040 1547 - D30 / G30
- VW 505.00 / 505.01

Typische waarden	Methode	Waarde
SAE ISO waarde	SAE J300	5W-30
Dichtheid bij 15°C, kg/l	ASTM D1250	0,855
Viscositeit bij 40°C, mm²/s	ASTM D445	72,50
Viscositeit bij 100°C, mm²/s	ASTM D445	12,20
Viscositeitsindex	ASTM D2270	168
Stolpunt, °C	ASTM D97	-42
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	222
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	7,5
Sulfaat, %	ASTM D874	0,74

Logan producten zijn ontworpen met Europese additieven technologie en gefabriceerd in Europa.

GESCHIKT VOOR DE VOLGENDE TOEPASSINGEN

PERSONENAUTO



PICK-UPS



Kenmerken

- Low SAPS (Mid SAPS)-formulering (verminderd de waarden voor sulfaat, fosfor en zwavel)
- Volledig synthetische basisoliën voor verbeterde prestaties
- Hoge viscositeitsindex voor stabiele prestaties binnen een breed temperatuurbereik
- Geavanceerde additievetechnologie voor motorreinheid en bescherming
- Zeer laag stolpunt
- Thermische en oxidatiestabiliteit onder extreem hoge zware belastingen
- Voldoet aan of overtreft ACEA C2-, C3- en specificaties van autofabrikanten (OEM's)
- Een zeer hoge HTHS (Hoge Temperatuur Hoge afschuiving) waarde voor bescherming bij hoge motorbelastingen

Voordelen

- Beschermt nabehandelingssystemen zoals DPF's en TWC's, om langdurig te voldoen aan de emissienormen
- Vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur van de motor, zelfs onder zware rijomstandigheden
- Verbeterd het brandstofverbruik en verlaagt de operationele kosten
- Zorgt voor een snelle oliecirculatie bij het starten, waardoor directe smering en minder slijtage tijdens koude starts
- Minimaliseert sludge en lakafzettingen, waardoor de motor schoon blijft en efficiënt blijft functioneren
- Ondersteunt verlengde olieversingsintervallen aanbevolen door de autofabrikanten, waardoor stilstand voor onderhoud wordt verminderd
- Verbeterd de prestaties en betrouwbaarheid van (moderne) turbomotoren
- Breed inzetbaar voor verschillende merken, waardoor het voorraadbeheer voor garages en retailers wordt vereenvoudigd

Voor informatie over Logan producten of verkoop:

www.logan-lubricants.nl

Email: info@logan-lubricants.com

Enabling change

TM

Titus Synthetic 5W-30 C3

Personenauto motorolie

Toepassing

Ontworpen voor gebruik in personenauto's, pick-up's en lichte bedrijfswagens die zijn uitgerust met geavanceerde motortechnologieën, waaronder turbocompressie, directe inspuiting en variabele kleptiming, en voorzien zijn van emissiebehandelingssystemen zoals diesellootfilters (DPF's) of driefwegkatalysatoren (TWC's), en waarvoor een ACEA 5W-30 C3 motorolie vereist is. Geschikt voor gebruik in motoren met lange olieverseringsintervallen, zoals gespecificeerd door Europese autofabrikanten (OEM's), dankzij de hoge oxidatiebestendigheid en thermische stabiliteit. Ideaal voor stadsverkeer, waar frequent "Stop en GO" plaatsvinden. Voor voertuigen welke starten in extreem lage temperaturen en een superieure motorbescherming en snelle oliecirculatie vereisen. De SAE 5W-30-viscositeit zorgt voor optimale prestaties bij zowel lage als hoge temperaturen, waardoor deze motorolie zeer geschikt is voor gebruik gedurende het gehele jaar in uiteenlopende klimaten.

Disclaimer

De gegevens die in dit productinformatieblad worden vermeld, zijn bedoeld om de lezer inzicht te geven in de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht op de vermelde datum met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de opsteller geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd om, vooral bij kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in overleg met de leverancier. Vanwege voortdurende productresearch en -ontwikkeling kan de hierin opgenomen informatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voor informatie over Logan producten of verkoop:

www.logan-lubricants.nl

Email: info@logan-lubricants.com

Enabling change