



V2.08.26



TM

Ruta HD LS Extra 15W-40 CK-4

Motorolie voor Zwaar transport/ Bussen/
Binnenvaart/ Grondverzet

Productbeschrijving

Logan Ruta HD LS Extra 15W-40 CK-4 is een geavanceerde Low SAPS Heavy Duty-dieselmotorolie, speciaal geformuleerd voor Euro V- en Euro VI-motoren die zijn uitgerust met emissiebeheersystemen met DPF-, EGR- of SCR-technologie. Deze olie is ook geschikt voor eerdere generaties turbodieselmotoren en atmosferische dieselmotoren die worden gebruikt in Noord-Amerika, Afrika en Europa en draaien op diesel met een laag zwavelgehalte.

Logan Ruta HD Extra LS 15W-40 CK-4 biedt uitstekende bedrijfszekerheid en consistente prestaties over een breed scala aan bedrijfstemperaturen en bedrijfsomstandigheden.

Goedkeuringen

ACEA E7, E9, E11, API CK-4 / SN, Mack EOS-4.5 (in uitvoering), Renault VI RLD-3 (in progress), Volvo VDS-4.5 (in uitvoering)

Prestatieniveau

Cat ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel 93K222, Deutz DQC III-18 LA, DTFR 15C100, Ford WSS M2C171-F1, JASO DH-2, MAN M 3775, MB 228.31, MTU Type 2.1, Allison TES-439

Typische waarden	Methode	Waarde
SAE ISO waarde	SAE J300	15W-40
Dichtheid bij 15°C, kg/l	ASTM D1250	0,877
Viscositeit bij 40°C, mm²/s	ASTM D445	108
Viscositeit bij 100°C, mm²/s	ASTM D445	14.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270	143
Stolpunt, °C	ASTM D97	-42
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	240
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	9.7
Sulfaatas, %	ASTM D874	0.99

Logan producten zijn ontworpen met Europese additieven technologie en gefabriceerd in Europa.

Disclaimer

De gegevens die in dit productinformatieblad worden vermeld, zijn bedoeld om de lezer inzicht te geven in de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht op de vermelde datum met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de opsteller geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd om, vooral bij kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in overleg met de leverancier. Vanwege voortdurende productresearch en -ontwikkeling kan de hierin opgenomen informatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

GESCHIKT VOOR DE VOLGENDE TOEPASSINGEN

GRONDVERZET/
INFRA



VRACHTWAGENS



AGRARISCH



BUSSEN



BINNENVAART



Voordelen

- Verlengde levensduur van de motor en lagere onderhoudskosten
- Uitstekende oliecirculatie bij zeer koude start
- Potentieel voor een verbeterde brandstofefficiëntie
- Verbeterde bescherming van emissiebeheersingssysteem
- Betrouwbare prestaties onder de meest zware bedrijfsomstandigheden
- Laag olieverbruik
- Uitstekende bescherming tegen slijtage, corrosie en schuimvorming

Kenmerken

- Low SAPS-formulering, compatibel met moderne uitlaatgasbehandelingssystemen (DPF, SCR)
- Zeer laag stolpunt
- Hoge weerstand tegen afschuifstabiliteit voor een blijvende stabiele viscositeit
- Uitstekende en verbeterde oxidatieweerstand
- Sterke dispergerende eigenschappen die slib- en afzettingsvorming minimaliseren

Toepassing

Logan Ruta HD Extra LS 15W-40 CK-4 is geschikt voor gebruik in moderne dieselmotoren in vrachtwagens, grondverzet/ infra/ Agrarisch machines, binnenvaart schepsmotoren en motoren voor stroomopwekking waarvoor een 15W-40 API CK-4 motorolie is vereist. Deze motorolie draagt bij aan lage uitlaatemissies en een laag deeltjesniveau, wat de levensduur van emissiebeheersingssysteem aanzienlijk ten goede komt. Doordat het voldoet aan de eisen van OEM's in Europa, Afrika en Noord-Amerika, biedt dit product een breed scala aan toepassingsmogelijkheden.

Voor informatie over Logan producten of verkoop:

www.logan-lubricants.nl

Email: info@logan-lubricants.com

Enabling change