



V1.10.26



TM

Titus Epic+ Multi 5W-30 C3

Personenauto motorolie

Productbeschrijving

Logan Titus Epic+ Multi 5W-30, is een hoogwaardige, volledig synthetische motorolie voor moderne benzine- en dieselmotoren. De formulering is ontwikkeld met hoogwaardige synthetische basisoliën en geavanceerde additieventechnologie voor betrouwbare motor-bescherming, uitstekende motorreinheid en stabiele prestaties onder uiteenlopende bedrijfsomstandigheden.

De SAE 5W-30 viscositeitsklasse zorgt voor een goede vloeibaarheid bij lage temperaturen en een stabiele smeefilm bij hoge bedrijfstemperaturen. Hierdoor biedt de olie betrouwbare smering tijdens koude starts en bij hogere motorbelasting.

De Mid SAPS-formulering is geschikt voor moderne motoren die zijn uitgerust met emissiebehandelingssystemen zoals diesellootfilters (DPF) en driewegkatalysatoren (TWC).

Logan Titus Epic+ Multi 5W-30 C3 is ontwikkeld voor toepassingen waarvoor onder andere ACEA C3, API SQ, BMW Longlife-04, MB 229.51/229.52, VW 505.00 / 505.01 en de overige vermelde specificaties worden voorgeschreven of aanbevolen.

Goedkeuringen

- API SQ
- ACEA C2/C3
- BMW Longlife-04 (goedkeuring aangevraagd)
- MB 229.51/229.52

Prestatieniveau

Fiat 9.55535-S1, GM Dexos 2, MB 229.31,
Opel OV 040 1547 - D30/G30, VW 505.00 / 505.01

GESCHIKT VOOR DE VOLGENDE TOEPASSINGEN

PERSONENAUTO'S



PICK-UPS



LICHTE
BEDRIJFSWAGENS



Kenmerken

- Hoogwaardige volledig synthetische Mid SAPS-formulering
- Geavanceerde additieventechnologie voor uitstekende motorreinheid en bescherming
- Goede vloeibaarheid bij lage temperaturen voor een snelle oliestroom tijdens koude starts
- Hoge en stabiele viscositeitsindex voor betrouwbare prestaties over een breed temperatuurbereik
- Uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit
- Goede bescherming tegen slijtage onder uiteenlopende bedrijfsomstandigheden
- Helpt de vorming van sludge, lak en andere motorafzettingen te beperken
- Geschikt voor moderne motoren met emissiebehandelingssystemen zoals DPF en TWC
- SAE 5W-30 viscositeitsklasse voor betrouwbare prestaties bij lage en hoge bedrijfstemperaturen
- Geschikt voor uiteenlopende toepassingen en voertuigmerken waarvoor de vermelde specificaties worden voorgeschreven

Typische waarden	Methode	Waarde
SAE ISO waarde	SAE J300	5W-30
Dichtheid bij 15°C, kg/l	ASTM D1250	0,854
Viscositeit bij 40°C, mm²/s	ASTM D445	72,60
Viscositeit bij 100°C, mm²/s	ASTM D445	12,20
Viscositeitsindex	ASTM D2270	166
Stolpunt, °C	ASTM D97	-36
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	226
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	7,6
Sulfaatas, %	ASTM D874	0,74

Logan producten zijn ontworpen met Europese additieven technologie en gefabriceerd in Europa.

Voor informatie over Logan producten of verkoop:

www.logan-lubricants.nl

Email: info@logan-lubricants.com

Enabling change



Titus Epic+ Multi 5W-30 C3

Personenauto motorolie

Voordelen

- Helpt de motor schoon te houden en de vorming van sludge en afzettingen te beperken
- Biedt betrouwbare bescherming tegen slijtage, ook bij hogere motorbelasting
- Bevordert een snelle oliecirculatie tijdens koude starts
- Helpt de motor te beschermen bij uiteenlopende temperaturen en bedrijfsomstandigheden
- Draagt bij aan een stabiele motorprestatie gedurende de gebruiksperiode
- Helpt de beschermende en smerende eigenschappen van de olie gedurende de gebruiksperiode te behouden
- Geschikt voor gebruik met moderne emissiebehandelingssystemen zoals DPF's en TWC's
- Kan bijdragen aan een lager brandstofverbruik
- Kan bijdragen aan een lagere onderhoudsbehoefte en minder stilstand
- Breed inzetbaar voor verschillende voertuigtoepassingen, wat het voorraadbeheer voor garages en retailers kan vereenvoudigen

Disclaimer

De gegevens die in dit productinformatieblad worden vermeld, zijn bedoeld om de lezer inzicht te geven in de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht op de vermelde datum met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de opsteller geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd om, vooral bij kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in overleg met de leverancier. Vanwege voortdurende productresearch en -ontwikkeling kan de hierin opgenomen informatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Toepassing

Logan Titus Epic+ Multi 5W-30, is ontwikkeld voor gebruik in moderne benzine- en dieselmotoren van personenauto's, lichte bedrijfswagens en pick-ups.

De olie is geschikt voor motoren met geavanceerde motortechnologieën, waaronder turbocompressie, directe inspuiting en variabele kleptiming, en voor voertuigen die zijn uitgerust met emissiebehandelingssystemen zoals diesellootfilters (DPF) en driewegkatalysatoren (TWC).

Het product is geschikt voor toepassingen waarvoor ACEA C3, API SQ en GM Dexos 2 worden voorgeschreven en kan worden toegepast waar de vermelde OEM-specificaties en prestatieniveaus van toepassing zijn.

De SAE 5W-30 viscositeitsklasse maakt het product geschikt voor gebruik gedurende het gehele jaar en voor uiteenlopende klimatologische en bedrijfsomstandigheden.

Voor voertuigen waarvoor door de autofabrikant verlengde olieversingsintervallen zijn voorgeschreven, kan het product worden toegepast wanneer de betreffende specificatie en goedkeuring van toepassing zijn.

Volg altijd de aanbevelingen van de voertuig- en motorfabrikant met betrekking tot de voorgeschreven viscositeitsklasse, specificaties, goedkeuringen en olieversingsintervallen.